SOUDAL

CE

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal Acryrub

Referenčné číslo: 230681

Identifikačný kód výrobku - typ:
Soudal Acryrub

Účel použitia stavebného výrobku:
Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie.

V súlade s harmonizovanou normou:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: TRIEDA 12.5P

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:
Systém 3
Systém 4: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:
GINGER CEBTP, NB 0074 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

SOUDAL

CE

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal Acryrub

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 25%	
Elastické zotavenie	< 40%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržovanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 100%	
Zachováva si elastické vlastnosti aj po ponorení do vody	≥ 100%	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky:

Metóda A

Povrchy:

hliník
betón

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu

Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

SOUDAL

CE

Označenie CE

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenčné číslo: 230681

EN 15651-1: 2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie.

Soudal Acryrub

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: TRIEDA 12.5P

Podmienky:
Metóda A
Povrchy:
hliník
betón

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 25%	
Elastické zotavenie	< 40%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržovanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 100%	
Zachováva si elastické vlastnosti aj po ponorení do vody	≥ 100%	
Životnosť	Úspešný	